



# Films rétractables

PROTECTION ET PERFORMANCE RECONNUES.

**TUFFflex**<sup>™</sup>

[tufflexpackaging.com](http://tufflexpackaging.com)

# Film rétractable TUFFflex Premium

Le film rétractable TUFFflex™ Premium (PS) est fait de polyoléfine réticulée orientée. Sa robustesse et sa polyvalence exceptionnelles en font un produit approprié pour un très large éventail d'applications et d'équipements d'emballage sous film rétractable. Le film TUFFflex PS, idéal pour les multi-emballages et les produits plus lourds, est offert en version dossée, calibres 65 et 70.

DESCRIPTION	UGS	CODE DE PRODUIT	N° DE MODÈLE	CALIBRE	LARGEUR (PO)	LONGUEUR (PI)	TYPE DE PERF.*	POIDS DU ROUL.	ROUL./CTN	CTN/PAL.
<b>PREMIUM</b> Film rétractable Transparent	V00561	200171	PS6012	60 ga	12	4 370	7R15	25,20	1	30
	V00562	200172	PS6014	60 ga	14	4 370	7R15	29,40	1	30
	V00563	200173	PS6016	60 ga	16	4 370	7R15	33,60	1	24
	V00564	200174	PS6018	60 ga	18	4 370	7R15	37,80	1	24
	V00565	200175	PS6020	60 ga	20	4 370	10R15	42,00	1	18
	V00566	200176	PS7512	75 ga	12	3 500	7R15	25,20	1	30
	V00567	200177	PS7514	75 ga	14	3 500	7R15	29,40	1	30
	V00568	200178	PS7516	75 ga	16	3 500	7R15	33,60	1	24
	V00569	200179	PS7518	75 ga	18	3 500	7R15	37,80	1	24
	V00570	200180	PS7520	75 ga	20	3 500	10R15	42,00	1	18

# Film à rétraction douce TUFFflex

Le film à rétraction douce TUFFflex™ (SS) est fait de polyoléfine réticulée orientée. Spécifiquement conçu pour les produits plus délicats qui demandent une faible force de rétraction, ce film offre une très grande tolérance grâce à sa rétraction et à son soudage aisés. Il convient parfaitement à diverses applications comme les produits de papier façonné, les tissus et d'autres produits légers; il est offert en version dossée, calibre 60.

DESCRIPTION	UGS	CODE DE PRODUIT	NO DE MODÈLE	CALIBRE	LARGEUR (PO)	LONGUEUR (PI)	TYPE DE PERF.*	POIDS DU ROUL.	ROUL./CTN	CTN/PAL.
Film à rétraction <b>DOUCE</b> Transparent	V00571	200181	SS6012	60 ga	12	4 370	7R15	25,20	1	30
	V00572	200182	SS6014	60 ga	14	4 370	7R15	29,40	1	30
	V00573	200184	SS6016	60 ga	16	4 370	10R15	33,60	1	24
	V00574	200185	SS6018	60 ga	18	4 370	10R15	37,80	1	24

\*Type de perforations – Ex. : 7R15=7 lignes de perforations, la 1re commençant à 1,5" du bord replié.



1000 Abernathy Rd NE | pièce 1700 | Atlanta, GA 30328 | 844-VERITIV  
© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. TUFFflex est une marque de commerce de Veritiv Corporation ou de ses sociétés affiliées. WF228654

04/19  
PKTFShrinkSSCAFR